

AT5F雙光



產品特點

- 支援雙向語音對講 (選配)
- 支援標準Onvif接入
- 支援HTTPS加密傳輸
- 支持最大解析度5MP 25幀
- 支援POE供電功能
- 支持Smart IR, 防止夜間紅外過曝
- 支援3D數位降噪, 支援數位寬動態
- S.265高效壓縮, 節省頻寬和存儲空間
- 人形檢測幀率 3FPS, 同時檢測 5人
- 支援自動電子快門功能, 適應不同監控環境
- ICR紅外濾片式自動切換, 實現真正的日夜監控
- 內置人形檢測演算法, 自身為一套獨立系統, 自主完成人形識別
- 支援區域入侵、越界檢測、人員逗留、人員離崗、車輛違停五大智慧事件
- 支持子碼流解析度D1(720*576)\VGA(640*480)\Q720P(640*360)\864*480

攝像機	
鏡頭	定焦 4mm/6mm - 可選配(2.8mm)
日夜轉換模式	ICR 切換:自動/彩色/黑白/外部觸發/自訂時間
燈板控制	支持紅外/暖光/雙光源 - 支持自動/手動/關閉 - 支持 0-100 亮度可調節
3D 降噪	關閉/低/中/較高/高
鏡像	關閉/水平鏡像/垂直鏡像/180°旋轉
夜視降頻	開啟/關閉
收光策略	不收光/人形收光/車牌收光
曝光控制	強光抑制/背光補償 - 快門優先/增益優先
寬動態	支援數位寬動態
圖像設置	亮度、對比度、銳度、飽和度、色度
普通事件	
移動偵測	a.1) 支援全天佈防/夜間佈防模式; 2) 支援自訂按星期配置佈防時間, 每天 4 個時間段; b.支援全屏/區域檢測;
遮蔽範圍	a.1) 支援全天佈防/夜間佈防模式; 2) 支援自訂按星期配置佈防時間, 每天 4 個時間段; b.支援 1 個檢測區域;
隱私遮蔽	a.支援 4 個區域遮蔽
智能事件	
區域入侵	a.1) 支援全天佈防/夜間佈防模式; 2) 支援自訂按星期配置佈防時間, 每天 4 個時間段; b.支援 1 個檢測區域, 可繪製多邊形檢測區域 (由六個點組成); c.支援視頻流疊加檢測框; d.支援指定目標類型檢測: 人、車 (電動車也可檢);
越界檢測	a.1) 支援全天佈防/夜間佈防模式; 2) 支援自訂按星期配置佈防時間, 每天 4 個時間段; b.支援 1 條檢測線, 檢測線支持 A->B 檢測方向; c.目標檢測類型為人、車 (電動車也可檢); d.支援視頻流疊加檢測框
人員逗留	a.1) 支援全天佈防/夜間佈防模式; 2) 支援自訂按星期配置佈防時間, 每天 4 個時間段; b.支援 1 個檢測區域, 可繪製多邊形檢測區域 (由六個點組成); c.支援設置逗留時間[10 - 3600]秒; d.支援視頻流疊加檢測框;
人員離崗	a.1) 支援全天佈防/夜間佈防模式; 2) 支援自訂按星期配置佈防時間, 每天 4 個時間段; b.支援 1 個檢測區域, 可繪製多邊形檢測區域 (由六個點組成); c.支援設置離崗時間[10 - 3600]秒; d.支持最少在崗人數 1-3 人; e.支援視頻流疊加檢測框;
車輛違停	a.1) 支援全天佈防/夜間佈防模式; 2) 支援自訂按星期配置佈防時間, 每天 4 個時間段; b.支援 1 個檢測區域, 可繪製多邊形檢測區域 (由六個點組成); c.支援設置違停時間[10 - 3600]秒;

以上規格如有變動,以實品現貨為主,如有問題請洽業務詢問商品細節



安通科技有限公司
桃園市大園區華興路165號
電話:03-3853632 傳真:03-3840808
官網:<https://www.antone.com.tw/>



FB



LINE



公司網址