



安通科技有限公司
Antone technology co ltd

AT5H黑光



APP



數位寬動態



網路



低照度



人形檢測



Smart265



Onvif



Slink



高解析



智慧檢測

產品特點

- 超低照度
- 支持警報錄音聯動
- 支援HTTPS加密傳輸
- 支援POE供電功能
- 支援3D數位降噪，支援數位WDR
- 支持Smart IR，防止夜間紅外過曝
- S.265高效壓縮，節省頻寬和存儲空間
- 人形檢測幀率 5FPS，同時檢測 5人
- 初始設備開機修改密碼，保障密碼安全
- 支援標準Onvif接入,支援Email、NTP服務
- 支援自動電子快門功能，適應不同監控環境
- ICR紅外濾片式自動切換，實現真正的日夜監控
- 內置人形檢測演算法，自身為一套獨立系統，自主完成人形識別
- 支援區域入侵、越界檢測、人員逗留、人員離崗、車輛違停、車輛逆行六大智能事件

型號	AT5H(黑光PoE-Mic)
圖像感測器	500萬低照度 CMOS
鏡頭	標準定焦 4mm (2.8 / 6 / 8mm 選配)
日夜轉換模式	臻全彩/自動/黑白/外部觸發/自訂時間
燈板控制	紅外/暖光/雙光源，支持自動/手動/關閉，支持 0-100 亮度可調節
3D 降噪	關閉/低/中/較高/高
鏡像	關閉/水平鏡像/垂直鏡像/180°旋轉
夜視降燥	開啟/關閉
曝光控制	強光抑制/背光補償，快門優先/增益優先，人形收光/車牌收光/不收光
寬動態	支援數位寬動態
圖像設置	亮度、對比度、銳度、飽和度、色度
普通事件	
移動偵測	a,1) 支援全天佈防/夜間佈防模式; 2) 支援自訂按星期配置佈防時間，每天 4 個時間段; b,支援全屏/區域檢測; c,聯動設置支援：上傳郵件\燈光報警\聲音報警;
遮蔽報警	a,1) 支援全天佈防/夜間佈防模式; 2) 支援自訂按星期配置佈防時間，每天 4 個時間段; b,支援 1 個檢測區域; c,聯動設置支援：上傳郵件\燈光報警\聲音報警;
隱私遮蔽	a,支援 4 個區域遮蔽
智能事件	
區域入侵	a,1) 支援全天佈防/夜間佈防模式; 2) 支援自訂按星期配置佈防時間，每天 4 個時間段; b,支援 1 個檢測區域，可繪製多邊形檢測區域 (由六個點組成); c,支援視頻流疊加檢測框; d,支援指定目標類型檢測：人、車 (電動車也可檢); e,聯動設置支援：上傳郵件\燈光報警\聲音報警;
越界檢測	a,1) 支援全天佈防/夜間佈防模式; 2) 支援自訂按星期配置佈防時間，每天 4 個時間段; b,支援 1 條檢測線，檢測線支持 A->B 檢測方向; c,目標檢測類型為人、車 (自行車/電動車也可檢); d,支援視頻流疊加檢測框; e,聯動設置支援：上傳郵件\燈光報警\聲音報警;
人員逗留	a,1) 支援全天佈防/夜間佈防模式; 2) 支援自訂按星期配置佈防時間，每天 4 個時間段; b,支援 1 個檢測區域，可繪製多邊形檢測區域 (由六個點組成); c,支援設置逗留時間[10, 3600]秒; d,支援視頻流疊加檢測框; e,聯動設置支援：上傳郵件\燈光報警\聲音報警;
人員離崗	a,1) 支援全天佈防/夜間佈防模式; 2) 支援自訂按星期配置佈防時間，每天 4 個時間段; b,支援 1 個檢測區域，可繪製多邊形檢測區域 (由六個點組成); c,支援設置離崗時間[10, 3600]秒; d,支援最少在崗人數 1-3 人; e,支援視頻流疊加檢測框; f,聯動設置支援：上傳郵件\燈光報警\聲音報警;
車輛違停	a,1) 支援全天佈防/夜間佈防模式; 2) 支援自訂按星期配置佈防時間，每天 4 個時間段; b,支援 1 個檢測區域，可繪製多邊形檢測區域 (由六個點組成); c,支援設置違停時間[10, 3600]秒; d,支援視頻流疊加檢測框; e,聯動設置支援：上傳郵件\燈光報警\聲音報警;
車輛逆行	a,1) 支援全天佈防/夜間佈防模式; 2) 支援自訂按星期配置佈防時間，每天 4 個時間段; b,支援 1 個檢測區域，可繪製多邊形檢測區域 (由 4 個點組成); c,支援視頻流疊加檢測框; d,支援檢測四個方向，檢測線支持 B->A 檢測方向; e,聯動設置支援：上傳郵件\燈光報警\聲音報警;
音視頻編碼	
視頻編碼	H.265/H.264/S265
主碼流	主碼流：PAL 制 2MP@25 幀/真 3MP@25 幀/真 4MP@25 幀/真 5MP@25 幀/ N 制 2MP 30 幀/真 3MP 30 幀/真 4MP 30 幀/5MP 30 幀/;
子碼流	子碼流：PAL 制 D1 @25 幀/VGA @25 幀/Q720P @25 幀/864*480@25 幀; N 制 D1 @30 幀/VGA @30 幀/Q720P @30 幀/864*480@30 幀/;
視頻碼率	固定碼率/可變碼率
碼流類型	複合流/視頻流

以上規格如有變動,以實品現貨為主,如有問題請洽業務詢問商品細節



安通科技有限公司

桃園市大園區華興路165號

電話:03-3853632 傳真:03-3840808

官網:<https://www.antone.com.tw/>



FB



LINE



公司網址