

## 4 合 1 TVI/CVI 同軸音頻槍型攝影機

### TVI 2MP/5MP&CVI 2MP/4MP 同軸音頻

- TVI/CVI 同軸音頻功能,內建高感度收音麥克風
  - 內置 IR-CUT 切換,日夜間色彩效果還原度高
  - 菜單內具 FLICKER 功能,可有效抑制燈光產生的黑條紋
  - 菜單內建可調整音量大小
  - 高畫質影像傳輸,畫面不壓縮,影像不延遲
  - 具同軸視控功能(UTC),可由 DVR 主機進行操控
- 攝影機 OSD 設定值



| 型號     | 紅外 AT-3I38C08A                            | 暖光 AT-3I38C06AWS |
|--------|-------------------------------------------|------------------|
| 鏡頭     | 4 / 6 mm                                  | 4 / 6 mm 星光 F1.4 |
| 影像傳感元件 | 1/3" pixel CMOS Image Sensor              |                  |
| 視頻幀率   | 支持 TVI 1080P @30FPS / TVI 5MP@20(12.5)FPS |                  |
| 視頻輸出   | TVI /CVI /AHD/ CVBS                       |                  |
| 音量調整   | 0 - 30                                    |                  |
| 降噪功能   | 2D 降噪                                     |                  |
| 電子快門控制 | 自動                                        |                  |
| 最低照度   | 0.1 Lux                                   |                  |
| 視訊雜訊比  | ≥ 50 dB(AGC off)                          |                  |
| 日夜轉換模式 | ICR 彩色/黑白濾片自動切換                           |                  |
| 電源需求   | DC 12V / 1A ± 10%                         |                  |
| LED    | 紅外燈 8 PCS                                 | 暖光 6 PCS         |
| 功率消耗   | 220 mA ± 10%                              | 300 mA ± 10%     |
| 投射距離   | 30M                                       | 20-30M           |
| 防塵防水等級 | IP67                                      |                  |
| 外觀尺寸   | 141 X 80 X 75 mm                          |                  |
| 材質/顏色  | 鋁合金 / 白色                                  |                  |