

4 合 1 TVI/CVI 防護罩型攝影機

TVI 2MP/5MP&CVI 2MP/4MP

- 具同軸視控功能(UTC),可由 DVR 主機進行操控攝影機 OSD 設定值
- 內置 IR-CUT 切換,日夜間色彩效果還原度高
- 高畫質影像傳輸,畫面不壓縮,影像不延遲
- 菜單內具 FLICKER 功能,可有效抑制燈光產生的黑條紋
- 支持可調音量大小



型號	紅外	暖光 AT-812
鏡頭	4 / 6 mm	
影像傳感元件	1/3" pixel CMOS Image Sensor	
視頻幀率	支持 TVI 1080P @30FPS / TVI 5MP@20(12.5)FPS	
視頻輸出	TVI /CVI /AHD/ CVBS	
音量	選配	
降噪功能	2D 降噪	
電子快門控制	自動	
最低照度	0.1 Lux	
視訊雜訊比	≥ 50 dB(AGC off)	
日夜轉換模式	ICR 彩色/黑白濾片自動切換	彩色模式
電源需求	DC 12V / 1.5A ± 10%	
LED	紅外 12 PCS	暖光 12 PCS
功率消耗	600 mA ± 10%	450 mA ± 10%
投射距離	40-50 m	
防塵防水等級	IP67	
外觀尺寸	303 X 142 X 116 mm	
材質/顏色	機身鋁合金(前後蓋塑膠) / 米白	