

Full HD PTZ

戶外防水型

紅外線攝影機

(AHD_2M 1080P)

特性:

- ◎ 影像解析度：1080P Full HD 即時影像
- ◎ 具備2合1影像，每組程式已設定完成,不用重調,
- ◎ 抗紫外線強化耐候塑料 ;耐的起風吹雨打.適用於室內外環境.
- ◎ 3DNR 降低夜間雜訊，提高清晰度,防水等級：IP66
- ◎ 具備 數位寬動態、透霧功能、強光抑制，強化異常光源環境
- ◎ 內建5顆30mil超強紅外線LED，投射一般距離可達 30公尺以上
- ◎ 可經由同軸線，遠端UTC直接調整OSD參數及焦距
- ◎ 水平 320度 ,垂直95度角,後端UTC控制旋轉
- ◎ 同步變焦伸縮鏡頭 2.8~12mm UTC調整；壁掛式；吸頂式；輕鋼架嵌式三種選擇
- ◎ 提供各廠牌PTZ, AHD / TVI相容統計表 ;清楚明瞭. AHD95%與各廠牌大多相容
- ◎ 透過DVR APP手機可控制P/ T / Z隨時監控關心.
- ◎ 具CE 認證；解析度 / S/N / 最低照度等 第三方公證檢測



攝影機規格：

型號	AT-8803PTZ (AH-Z1S37JM1D601)
Sensor	1 / 2.9 inch , SONY 2 百萬 FULL HD CMOS
像素/ 分辨率	1920(H) x 1080(V) ; 1080P
鏡頭	電動同步對焦 2.8~12mm 自動/ 固定光圈 (選配)
最低照度	彩色 0.1 Lux , 黑白 0.001 Lux (IR ON)
信號雜訊比	70dB (自動增益控制: 關)
電源	DC 12V
消耗功率	4W (紅外線燈啟動: 9W)
溫濕度	0 ~ 50°C / 30 ~ 90 % RH
尺寸	(高)×75Φ(直徑)mm
重量	大約 350 公克
紅外線	內建 5 顆 30mil 高亮度 850nm LED's ; 可視距離 30 公尺(30° LEDs)
OSD選單	鏡頭、曝光(快門,增益,寬動態,透霧)、背光、白平衡、日夜切換、降噪、功能(凍結,翻轉,位移,遮蔽,語言,壞點補償,RS-485)、銳利度,暗角補償
白平衡	自動追蹤、室內、室外、自動設定
電子快門	自動:1/30 ~ 1/50,000 秒, 高速及慢快門調整
日夜模式	內建 機械式 ICR 自動切換; 夜間轉黑白: 自動、彩色及外部觸發
影像調整	色調、亮度、對比、飽和度、水平,垂直翻轉、碼流切換
影像遮蔽	四區塊, 大小,色彩,馬賽克,透明度 可調
位移偵測	四區塊, 大小,色彩,靈敏度,透明度,警報 可調
影像傳輸	系統: PAL、NTSC 由 OSD 切換輸出 傳輸: 2 合 1(AHD / TVI) 輸出 由 OSD 切換輸出
P / T	水平 320 度 ,垂直 95 度,手動水平 30 度/ 秒
OSD/PTZ	後端 DVR 經 UTC 可控 OSD, PTZ ,微調焦距
Cable 線	電源、Video Out(BNC)、OSD 控制

