

# 網路攝影機

## 4MP 網路攝影機

### HS-D040QF



- 軟體
- 4MP (2560 x 1440)
  - 3D DNR / DWDR
  - ROI coding
  - 支援遠端連線監控
  - 雙向語音

- 硬體規格
- 1/3" CMOS
  - 內建機械式濾光鏡片，日夜同焦更精確
  - 鋁合金外殼設計達到極佳散熱效果
  - 內建 PoE
  - 防水等級IP66
  - 50M IR距離
  - IK10 防護等級

### 規格

|          |  |
|----------|--|
| 產品型號     | HS-D040QF  |
| 壓縮模式     | H.265 / H.264 / MJPEG  |
| 攝像元件     | 1/3" CMOS  |
| 圖像像素     | 2560 x 1440  |
| 解析度      | 4MP(2560x1440) / 1080P (1920x1080) / 720P (1280x720) / D1 / CIF                            |
| 三碼流      | 第一碼流：4MP@30fps / 1920x1080@30fps<br>第二碼流：D1@30fps / CIF@30fps<br>第三碼流：D1@30fps / CIF@30fps |
| Bit Rate | 64Kbps ~ 8Mbps   |
| 串流形式     | CBR / VBR  |
| 鏡頭       | 變焦鏡頭 3.3~12mm  |
| 電子快門     | Auto 1/25 ~ 1/100,000 秒  |
| 最低照度     | 0 Lux (IR LED ON)  |
| 儲存卡      | 網路遠端備份 / 支援TF卡，最大支援容量128GB (等級10以上)  |
| 警報輸入/輸出  | 1/1  |
| 聲音輸入/輸出  | 1/1  |
| 網路接口     | Ethernet (10/100Base-T), RJ45 connector  |
| 紅外線投射距離  | 50 M   |
| ICR      | 有  |
| PoE      | 有  |
| 通信協議     | TCP/IP, UDP, DHCP, NTP, RTSP, PPPoE, DDNS, SMTP, FTP                                       |
| 網路瀏覽     | Microsoft Internet Explorer 8.0 or above   |
| 電源       | DC12V  |
| 儲存溫度     | -10°C~50°C, 10%~90% humidity   |
| 尺寸       | 114 x ø150 (直徑)mm  |
| 防水等級     | IP66   |

### Dimension Unit : mm

