



網路攝影機 / N9074-A



2百萬畫素 / H.265 / 30m IR

- 2百萬畫素 1/2.8" CMOS
- H.264 / H.265/ MJPEG三種編碼
- 定焦鏡頭 f3.6mm F1.6
- 定焦鏡頭 f2.8mm F2.0 (選購)
- 1920x1080@30fps
- 內建ICR功能
- 內建麥克風
- 支援手機App監看
- 符合802.3af PoE
- 30m IR LED
- IP66

攝影機

傳感器

逐行掃描 1/2.8 " CMOS傳感器

鏡頭	定焦鏡頭 f3.6mm F1.6 定焦鏡頭 f2.8mm F2.0 (選購)
視場角 (FOV)	D:106°, H:88°, V:44° for 3.6mm D:128°, H:107°, V:57° for 2.8mm
有效像素數 (H*V)	1920x1080
最低照度	0.01Lux (F1.2, AGC 最大)0Lux (紅外燈開啟)
數位降噪	3D 數位降噪
寬動態範圍	寬動態範圍
電子快門	1/5秒 ~1/20000秒
慢速快門	支援
儲存	Micro SD插槽 · 最大256GB

影像

視頻壓縮	H.265/H.264
碼流	三碼流(Main/Sub/Mobile)
影像幀率	主碼流 1080P(1920x1080) (1~30fps) 960P(1280x960) (1~30fps) 720P(1280x720) (1~30fps) 子碼流 720P(1280x720) (1~30fps) VGA(640x480) (1~30fps) QVGA(320x240) (1~30fps) 手機碼流 VGA(640x480) (1~30fps) QVGA (320x240) (1~30fps)
影像比特率	8Kbps~8Mbps
圖像設置	翻轉模式 · 飽和度 · 亮度 · 對比度 · 色調 · 銳度可調
背光控制	支援
日夜	帶自動開關的紅外濾光片 (日/夜/自動/時間表)

紅外照明

波長範圍	850nm
紅外線範圍	100英尺 / 30公尺

網路

串流協議	TCP/IP,HTTP,DHCP,DNS,DDNS,RTP/RTSP,PPPoE,SMTP,NTP,UPnP,SNMP,HTTPS,FTP
系統兼容性	ONVIF(Profile S/G/T)
接口	RJ45 10M / 100M 乙太網接口 x1

智慧影像


隱私遮罩	關/開 (4區 · 矩形)
感興趣區域	關/開 (8級)

一般

電源輸入	DC12V +/- 15% IEEE 802.3 af PoE
音頻	內建麥克風
功耗	7W (最大)
工作溫度	-30°C~55°C
儲存溫度	-30°C~60°C
濕度	0%~95%無凝結
尺寸	Ø100x90mm
重量	420g
認證	CE, FCC Class A, RoHS, IP66

Ver.3S202102-01



 立承系統科技股份有限公司

220620 新北市板橋區四川路2段16巷5號6樓

電話：02-8967-2909 傳真：02-8967-2779

版權所有©立承系統科技 保留一切權利

www.3svision.tw