



網路攝影機 / N9074M-A



2百萬畫素 / H.265 / 45m IR

- 2百萬畫素 1/2.8" CMOS
- H.264 / H.265/ MJPEG三種編碼
- 電動鏡頭 2.8-12mm F1.8
- 1920x1080@30fps
- 內建ICR功能
- 支持手機App監看
- 符合802.3af PoE
- 45m IR LED
- IP66

攝影機

傳感器	逐行掃描 1/2.8 " CMOS傳感器
鏡頭	電動鏡頭 2.8-12mm F1.8
視場角 (FOV)	D:134°~37°, H:111°~33°, V:57°~18°

有效像素數 (H*V)	1920x1080
最低照度	0.01Lux (F1.8, AGC 最大)0Lux (紅外燈開啟)
數位降噪	3D 數位降噪
寬動態範圍	寬動態範圍
電子快門	1/5秒 ~1/20000秒
慢速快門	支援
Storage	Micro SD / SDHC / SDXC插槽 · 最大 256GB

影像

視頻壓縮	H.265/H.264
碼流	三碼流(Main/Sub/Mobile)
影像幀率	主碼流 1080P(1920x1080) (1~30fps) 960P(1280x960) (1~30fps) 720P(1280x720) (1~30fps) 子碼流 720P(1280x720) (1~30fps) VGA(640x480) (1~30fps) QVGA(320x240) (1~30fps) 手機碼流 VGA(640x480) (1~30fps) QVGA (320x240) (1~30fps)
影像比特率	8Kbps~8Mbps
圖像設置	翻轉 · 旋轉 · 飽和度 · 亮度 · 對比度 · 色調 · 銳度可調
背光控制	支援
日夜	帶自動開關的紅外濾光片 (日/夜/自動/時間表)

紅外照明

波長範圍	850nm
紅外線範圍	145英尺 / 45公尺

網路

串流協議	TCP/IP,HTTP,DHCP,DNS,DDNS,RTP/RTSP,PPPoE,SMTP,NTP,UPnP,SNMP,HTTPS,FTP
系統兼容性	ONVIF (Profile S/G/T)
接口	RJ45 10M / 100M 乙太網接口 x1

智慧影像

隱私遮罩	關/開 (4區 · 矩形)
感興趣區域	關/開 (8級)

一般

電源輸入	DC12V +/- 15% IEEE 802.3 af PoE
音頻	音頻輸入x1和輸出x1 (RCA)
重置按鈕	支援
功耗	9W (最大)
工作溫度	-30°C~55°C
儲存溫度	-30°C~60°C
濕度	10%~90%無凝結
尺寸	Ø126x102.51mm
重量	881g
認證	CE, FCC Class A, RoHS, IP66

Ver.3S202102-01



立承系統科技股份有限公司

220620 新北市板橋區四川路2段16巷5號6樓

電話：02-8967-2909 傳真：02-8967-2779

版權所有©立承系統科技 保留一切權利

www.3svision.tw