

## SP-50P IP電話機

### 產品外觀



### 硬體規格

- 裸機尺寸：170×230×145mm (長×寬×高)
- 外包箱尺寸：207×195×100mm (長×寬×高)
- LCD顯示屏：2.3" 132×64mm (寬×高) 圖形液晶背光
- 電源供應器：輸入：AC 100-240V 輸出：DC 5V / 1A
- 供電標準：IEEE 802.3af
- 核心：DSPG芯片組
- 重量：800g
- 按鍵：34鍵 (4個LCD顯示軟按鍵·10個可編程鍵)
- 燈號：3個LED燈 (1電源指示燈·2個SIP外線燈)
- 網口：1個RJ45 10 / 100M以太網插口
- 聲音：2個RJ9插孔(聽筒和耳機)

### 詳細參數

#### 電話功能

- 支持2個SIP帳號
- 通話保持·靜音·自動應答·重撥·DND
- 音量可調·鈴聲可選
- 夏令時
- 國家鈴聲信號
- 自動重撥·回撥
- 虛擬辦公
- 操作URL / URI
- 5遠程電話簿URL支持
- 多語言支持
- 支持呼叫等待·呼叫轉移·呼叫轉移
- 本地三方會
- 快速撥號·熱線
- 網絡數據包捕獲
- 直接IP呼叫
- 撥號計劃
- XML瀏覽器
- 鍵盤鎖
- 電話簿 (500組) 黑名單 (100組) 通話記錄 (100項)
- LDAP

#### IP-PBX功能

- SMS.Voicemail.MWI消息通知
- BLF (忙燈區)
- 呼叫代答·群組呼叫代答
- 匿名電話·匿名呼叫拒絕
- 音樂等待·對講機
- SMS.Voicemail.MWI消息通知
- 通話錄音

#### 音頻功能

- 高清語音
- 全雙工揚聲器
- 窄帶編解碼器：PCMA·PCMU·G.729·G723\_53·G723\_63·G726\_16·G726\_24·G726\_32·G726\_40
- 寬帶編解碼器：G.722
- VAD·CNG·迴聲消除

#### 安全特性

- 支持HTTPS (SSL)
- 行政支持登錄
- 語音數據的加密支持SRTP
- SIP通過TLS

#### 網絡功能

- V1 SIP (RFC2543)·V2 (RFC3261)
- NTP進行自動時間設置
- 802.1Q VLAN
- 3種模式DTMF：帶內·RFC2833·SIP INFO
- 靜態IP / DHCP的IP配置
- HTTP / HTTPS Web服務器管理
- TFTP / FTP / HTTP / HTTPS協議

#### 管理功能

- 使用FTP / TFTP / HTTP / HTTPS /即插即用自動配置
- 通過IP PBX撥號使用URL地址
- TR069
- 通過IP PBX使用撥號電話號碼
- SNMP